

(HIDROKOL-S) AQUA FIX - S

چسب کاشی تک جزئی با قابلیت ضد آب برای محیط های مرطوب داخلی و خارجی

موارد قابل استفاده :

چسب کاشی و سرامیک مناسب برای استفاده در مکانهای خشک و محیط مرطوب (حمام و سرویس) و تراس ها

خواص :

- پودر سفید رنگ
- مقاومت فشاری و خمشی بالا
- سرامیک با جذب آب ۴ الی ۱۲ درصد
- قابل استفاده برای کاشی کف و بدنه
- کاشی کف تا قطع ۶۰ * ۶۰ سانتیمتر مربع
- کاشی بدنه تا قطع ۳۰ * ۶۰ سانتیمتر مربع

مشخصات فنی :

- وزن مخصوص : ۱/۶۷۵ گرم در سانتیمتر مکعب
- چسبندگی : ۱ مگا پاسکال
- زمانیکه بعد از میکس میتوان از ملات استفاده کرد: ۲ ساعت
- حداکثر زمان تنظیم نهایی کاشی روی ملات : ۱۰ دقیقه
- حداکثر زمان مجاز کار با ملات : ۳۵ دقیقه
- زمان گیرش اولیه : ۶ ساعت
- زمان گیرش نهایی : ۲۴ ساعت
- ضخامت اجرایی : ۱ الی ۶ میلیمتر

آماده سازی زیرسطح :

بر روی زیرسطح صاف ملات سیمانی، ملات سیمان ، گچ و بتن قابل اجرا میباشد. زیرسطح میبایست عاری از هرگونه روغن و گرد و غبار باشد.

اجرا :

در ۱ کیلوگرم جزء پودر ، ۲۸۰ الی ۳۲۰ گرم آب اضافه میشود و سپس با میکسر به آرامی میکس میگردد تا یک ملات همگن حاصل شود. سپس ملات مخلوط را به مدت ۲۰ دقیقه به حال خود رها میکنیم. دوباره مخلوط را میکس کرده و در قطر ۱ الی ۶ میلیمتر اجرا میکنیم. کاشی ها در آب خیس شده و روی مواد فوق که روی دیوار اجرا شده است فشرده میشود، تمام درزها باید پس از ۲۴ ساعت بعد از نصب کاشی با درزگیر **MARK FIL** پر شوند. دمای مطلوب برای اجرا بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد میباشد.

مقدار مصرف :

۳/۵ الی ۴ کیلوگرم در متر مربع

بسته بندی :

کیسه ۲۵ کیلوگرمی

شرایط و مدت نگهداری :

در بسته بندی اولیه و در جای خشک در دمای ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ماه

پاکسازی :

تمامی ابزار و وسایل بلافاصله بعد از استفاده با آب شسته و تمیز میشوند.